



A WATTS Brand

S19-222

Unidad lavaojos/lavacara de montaje en pared

Características principales

- Cumple con la Norma Nacional Estadounidense Z358.1
- Tubería y conexiones de acero galvanizado con brida de piso de hierro fundido con revestimiento amarillo de seguridad BradTect®
- Incluye señal de identificación universal y etiqueta de inspección
- Soporte de pared incluido
- Garantía total de un año
- Clasificado por Underwriters Laboratory Inc. según ANSI Z358.1

Especificaciones

El diseño de la unidad ahorra espacio y se adapta fácilmente a cualquier entorno de trabajo. La unidad lavaojos/lavacara se acciona rápidamente mediante una palanca de empuje grande y muy visible. El flujo de agua seguro y constante en condiciones variables de suministro de agua de 2 a 6,2 bar (30 a 90 psi) está garantizado por el control de flujo integrado en el conjunto de boquilla rociadora. La norma ANSI Z358.1 exige un suministro ininterrumpido de líquido de limpieza a una presión de flujo mínima de 2 bar (30 psi). Las boquillas rociadoras lavaojos/lavacara contienen un agente antimicrobiano para protegerlos.



Este accesorio de plomería no está diseñado para suministrar agua para el consumo humano, ya sea para beber o para la preparación de alimentos o bebidas.

Equipo estándar

Palangana lavaojos

Plástico resistente a impactos de 254 mm (10").

Conjunto de boquilla rociadora estándar

Dos boquillas rociadoras lavaojos/lavacara de disco perforado de plástico ABS con cubiertas protectoras. El flujo de agua seguro y constante en condiciones variables de suministro de agua de 2 a 6,2 bar (30 a 90 psi) está garantizado por el control de flujo integrado en el conjunto de boquilla rociadora.

Válvula

Válvula stay-open de bola de bronce cromado de ½" NPT. Se acciona manualmente mediante una gran palanca de empuje de PVC amarillo de seguridad muy visible.

Tubería y conexiones

Tubería y conexiones de acero galvanizado con brida de piso de hierro fundido con revestimiento amarillo de seguridad BradTect®.

Soporte de pared

Aluminio fundido de gran espesor protegido con revestimiento amarillo de seguridad BradTect®. Incluye tres orificios para montar el soporte en la pared (piezas metálicas de montaje no incluidas).

Residuos

Se incluye una conexión de drenaje de 1¼" y tubo de aspiración.

Suministro de agua

½" NPT.

Cumplimiento del producto

- Clasificado por Underwriters Laboratory Inc. según ANSI Z358.1



Modelo

○ S19-222

Descripción

Unidad lavaojos/lavacara de montaje en pared con palangana de plástico

Opción recomendada:

[Navigator S19-2000 EFX8](#)

[Válvula mezcladora termostática de emergencia](#)

NAVIGATOR



Cumple con los requisitos de agua tibia de ANSI Z358.1



Unidad lavaojos/lavacara de montaje en pared

mm (pulg.)

