

Montageanleitung
Mounting instructions
Instructions de montage


Hawa Clipo 36 GPK/GPPK IS













Hawa Clipo 36 GPK/GPPK

Garnituren / Sets / Garnitures








Zubehör / Accessories / Accessoires	Gr./Size	Art. No.	
A **Einfachlaufschiene, Alu eloxiert, zum Kleben** Single running track, aluminium anodized, for glue fixing Rail de roulement simple, en alu anodisé, à coller	2500 mm 3500 mm 6000 mm	053.3324.250 053.3324.350 053.3324.600	
B **Einfachlaufschiene, Alu eloxiert, mit Drehriegel** Single running track, aluminium anodized, with swivel lug Rail de roulement simple, en alu anodisé, avec verrou (**nicht für Hartholz/MDF,** not for hard wood/MDF, pas pour bois dur/MDF)	2500 mm 3500 mm 6000 mm	053.3327.250 053.3327.350 053.3327.600	
C **Einfachlaufschiene, Alu eloxiert, gelocht, zum Schrauben** Single running track, aluminium anodized, pre-drilled, for screw fixing Rail de roulement simple, en alu anodisé, perforé, à visser	2500 mm 3500 mm 6000 mm	053.3325.250 053.3325.350 053.3325.600	
Schienenendstück zu 053.3324/3325/3327, mit Drehriegel Track end piece for 053.3324/3325/3327, with swivel lug Pièce d'extrémité pour 053.3324/3325/3327, avec verrou (**nicht für Hartholz/MDF,** not for hard wood/MDF, pas pour bois dur/MDF)	2x	053.3355.051	
D **Doppellaufschiene, Alu eloxiert, gelocht, zum Schrauben** Double running track, aluminium anodized, pre-drilled, for screw fixing Rail de roulement double, en alu anodisé, perforé, à visser	2500 mm 3500 mm 6000 mm	053.3342.250 053.3342.350 053.3342.600	
E **Einfachlaufschiene, Alu eloxiert, gelocht, zum Schrauben** Single running track, aluminium anodized, pre-drilled, for screw fixing Rail de roulement simple, en alu anodisé, perforé, à visser	2500 mm 3500 mm 6000 mm	053.3341.250 053.3341.350 053.3341.600	
F **Einfachlaufschiene Alu eloxiert, gelocht, zum Aufschrauben** Single running track aluminium anodized, pre-drilled, surface mounted Rail de roulement simple en alu anodisé, perforé, à visser en applique	2500 mm 3500 mm 6000 mm	053.3326.250 053.3326.350 053.3326.600	
Glasfixierungsprofil Alu, eloxiert Glass fixing profile aluminium, anodized Profil de fixation du verre en alu, anodisé	2500 mm 3500 mm 6000 mm	053.3072.250 053.3072.350 053.3072.600	

Hawa Sliding Solutions


Hawa Sliding Solutions AG, Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Switzerland
Tel. +41 (0)44 787 17 17, Fax +41 (0)44 787 17 18, info@hawa.com, www.hawa.com


Hawa Clipo 36 GPPK
Festglas | Fixed Glass | Vitre fixe









Garnituren / Sets / Garnitures







Zubehör / Accessories / Accessoires	Gr. / Size	Art. No.	
Einfachlaufschiene, Alu eloxiert, gelocht, zum Aufschrauben, mit integrierter Blende Single running track, aluminium anodized, pre-drilled, surface mounted, with integrated panel Rail de roulement simple, en alu anodisé, perforé, à visser en applique, avec cache intégré	2500 mm	053.3338.250	
Festglashalteprofil, Alu eloxiert, gelocht Fixed glass support profile, aluminium anodized, pre-drilled Profil de retenue de porte-vitre fixe, en alu anodisé, perforé	2500 mm	053.3071.250	
Blende, Alu eloxiert ** Panel, aluminium anodized ** Cache, en alu anodisé **	2500 mm	053.3075.250	
Glasfixierungsprofil, Alu eloxiert Glass fixing profile, aluminium anodized Profil de fixation du verre, en alu anodisé	2500 mm 3500 mm 6000 mm	053.3072.250 053.3072.350 053.3072.600	
Taptite Schrauben M3 x 8, zu Festglashalteprofil Taptite screws, M3 x 8, for fixed glass support profile Vis Taptite M3 x 8, pour profil de retenue de porte-vitre fixe	50 x	098.0007.101	

** **Doppelklebeband verwenden /** use double-sided adhesive tape / utiliser un ruban adhésif à double face


A




A / E




B*



C



D



F






* **Nicht für Hartholz/MDF**
Not for hard wood/MDF
Pas pour bois dur/MDF

Werkzeug | Tool | Outil
- PZ: 1/2
- SW: 3/4
- TX: 8
- No.: 0
- SW: 8


Befestigungsvarianten A - F / Mounting options A - F / Variantes de fixation A - F: 5

B




0 Stk.: X =	1 mm
1 Stk.: X =	32 mm
2 Stk.: X =	64 mm

A




B

C




D

E





F



TB = 8


C






TB = 8

D





X = 7 mm	X = 39 mm
Y = 36 mm	Y = 68 mm

E




F






X1



X2



G


Empfehlung: Der Zugang zu den Dämpfungskomponenten sollte jederzeit möglich sein. Demontierbare Laufschienen oder Möbelkonstruktion entsprechend planen.

Recommendation: The access to soft-closing components should be possible at any time. Plan removable running tracks or furniture designs accordingly.


Recommandation: L'accès aux composants de l'amortisseur doit être possible é tout moment. Prévoir en conséquince des rails de roulement ou une contructions de meuble démontables.

Garnituren / Sets / Garnitures


No. 057.3159.XXX



X1



X2





	*	**Garnituren**/Sets/Garnitures									
		1 Tür/Door/Porte			**2 Türen**/Doors/Portes			**3 Türen**/Doors/Portes			
		057.3159.*XXX			**057.3159.*XXX**			**057.3159.*XXX**			
		***071**	***072**	***073**	***071**	***072**	***073**	***071**	***072**	***073**	
		–15kg	–26kg	–36kg	–15kg	–26kg	–36kg	–15kg	–26kg	–36kg	
Dämpfen in Schliessrichtung Soft closing function in closing direction Amortissement dans le sens de fermeture	min. 260mm				1x	1x	1x	2x	2x	2x	X x Bestellen Order X x Commander X x
Dämpfen in Schliess- und Öffnungsrichtung Soft closing function in opening and closing direction Amortissement dans le sens de fermeture et d'ouverture	min. 460mm	1x	1x	1x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	X x Bestellen Order X x Commander X x

X1

X2

H







I




*Nicht für Hartholz/MDF
Not for hard wood/MDF
Pas pour bois dur/MDF




A / B / C = **Hartholz/MDF** - Hard wood/MDF - Bois dur/MDF = min. 30mm
Art. No. 053.3354.071 (VE = 2)




Art No. 053.3362.051 (VE = 2)




D = **Hartholz/MDF** - Hard wood/MDF - Bois dur/MDF = min. 30mm
Art. No. 053.3365.071 (VE = 2)






A



Zum Kleben z.B. 3M DP 610
For glueing
A coller




B




Mit Drehriegel SW 4
(nicht für Hartholz/MDF)
With swivel lug (not for hard wood/MDF)
Avec verrou (pas pour bois dur/MDF)

C




Zum Schrauben Ø 3.5 x 15
Screwed on
A visser

D




Zum Schrauben Ø 3.5 x 15
Screwed on
A visser

E




Zum Schrauben Ø 4 x 20
Screwed on
A visser


F



Zum Aufschrauben Ø 3.5 x 15
Surface mounted
A visser en applique


J **Schienenreiniger**
Track cleaner
Nettoyant pour rails






M	Combination mm
M = 6	8 + 8
M = 8	4 + 8


K Variante A



Variante B



L





M **Beschlag einsetzbar mit ESG Floatglas, ESG Satinato, ESG mit keramischem Siebdruck, Doppelspiegel oder VSG Gläser. (ESG = Einscheibensicherheitsglas / VSG = Verbundsicherheitsglas).**


Fitting can be used in combination with ESG float glass, ESG satinato glass, ESG with ceramic screen printing, double mirror or laminated glass. (ESG = tempered safety glass).

Ferrure utilisable avec vitre flottée de sécurité ESG, vitre de sécurité ESG Satinato, vitre de sécurité ESG avec sérigraphie céramique, miror double ou vitres feuilletées.


ELCH PRO 3B
098.0027.000







Bitte DIN Sicherheitsdata beachten
Please take note of the DIN safety norm
Veuillez s.v.p. considérer les caractéristiques de sérurité conformément à la norme DIN



Situation ohne Festglas
Situation without fixed glass
Situation sans verre fixe


3
TX 10
M3 x 8
Art. No. 098.0007.101

Situation mit Festglas
Situation with fixed glass
Situation avec verre fixe


4
TX 10
M3 x 8
Art. No. 098.0007.101

Q


Festglas
Fixed glass
Vitre fixe



R




S **Türdemontage**
Door dismounting
Demontage de la porte




Einbaubeispiele/Mounting examples/Exemples de montage


GPK




GPPK




GPK



GPPK



GPPK



GPPK Festglas | Fixed glass | Vitre fixe

