

FICHE TECHNIQUE

PRODUIT **LXA 970**

DESCRIPTION AGENT de RÉTICULATION pour LES PRODUITS WB

PRINCIPAL CHAMP D'UTILISATION:

Il est utilisé comme additif dans les systèmes à base d'eau pour mettre en œuvre la réticulation du produit.

PROPRIÉTÉS:

L'ajout de 1 à 2 % aux peintures à base d'eau produit une amélioration marquée de la résistance à l'eau, aux produits chimiques, à l'abrasion et à l'humidité et améliore l'adhérence aux substrats.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES:

POIDS SPÉCIFIQUE 1.080 ± 10 g/L

CONTENU SOLIDE 99 – 100 %

COMMENT UTILISER:

Il doit être ajouté sous agitation vigoureuse à raison de 1-2 % et strictement uniquement au moment de l'utilisation car il a tendance à hydrolyser, perdant ainsi son efficacité sur une période de 6/8 heures. Après cette période, l'additif peut être ajouté à nouveau (une seule fois).

ENTREPOSAGE:

LXA970 doit être stocké dans ses récipients d'origine parfaitement scellés et conservé dans un endroit sec à des températures comprises entre 5 °C (41 °F) et 30 °C (86 °F). L'exposition directe à la lumière du soleil doit être évitée. Dans les conditions de stockage indiquées ci-dessus, la durée de conservation du produit sera de 12 mois.

LE PRODUIT EST SENSIBLE À L'HUMIDITÉ.

f.t. LXA970, 2020 , Juillet – révision 2

IMPORTANT: Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur les résultats moyens obtenus dans nos laboratoires et constituent la meilleure expérience que nous ayons acquise de la manière la plus rigoureuse, des tests et des contrôles approfondis.

Nuova S.I.V.A.M. garantit la cohérence des caractéristiques chimiques/physiques de ses produits dans les tolérances indiquées ci-dessus.

Le résultat final incombe entièrement à l'utilisateur qui, avant d'utiliser le produit, doit vérifier qu'il répond à ses exigences en termes de sécurité, d'équipement d'application, de matériau de support à la peinture et de conditions environnementales.

L'information donnée dans le présent document est basée sur une température de 20 °C/68 °F et de 70 % de l'humidité relative.

Le réseau technique et commercial **Nuova S.I.V.A.M.** est à votre entière disposition pour répondre à toutes les questions concernant la façon d'appliquer et d'utiliser correctement nos produits.