

Montageanleitung Mounting instructions Instructions de montage

EKU **CLIPO®** 36 GPPK (IS)





Schweizer Qualität - getestet nach EN 15706
Swiss Quality - tested in accordance with EN 15706
Qualité suisse - testée selon EN 15706



EKU CLIPO 36 GPPK

Garnituren / Sets / Garnitures



GPPK	
1 Tür Door Porte	No. 053.3361.072
2x	2x 8x
3x	1x




Zubehör/Accessories/Accessoires

A Einfachlaufschiene, Alu eloxiert, zum Kleben

Single running track, aluminium anodized, for glue fixing
Rail de roulement simple, en alu anodisé, à coller


Gr./Size	Art. No.
2500 mm	053.3324.250
3500 mm	053.3324.350
6000 mm	053.3324.600



B Einfachlaufschiene, Alu eloxiert, mit Drehriegel

Single running track, aluminium anodized, with swivel lug
Rail de roulement simple, en alu anodisé, avec verrou
(nicht für Hartholz/MDF, not for hard wood/MDF, pas pour bois dur/MDF)


Gr./Size	Art. No.
2500 mm	053.3327.250
3500 mm	053.3327.350
6000 mm	053.3327.600



C Einfachlaufschiene, Alu eloxiert, gelocht, zum Schrauben

Single running track, aluminium anodized, pre-drilled, for screw fixing
Rail de roulement simple, en alu anodisé, perforé, à visser


Gr./Size	Art. No.
2500 mm	053.3325.250
3500 mm	053.3325.350
6000 mm	053.3325.600



Schienenendstück zu 053.3324/3325/3327, mit Drehriegel

Track end piece for 053.3324/3325/3327, with swivel lug
Pièce d'extrémité pour 053.3324/3325/3327, avec verrou
(nicht für Hartholz/MDF, not for hard wood/MDF, pas pour bois dur/MDF)


Gr./Size	Art. No.
2x	053.3355.051



D Doppellaufschiene, Alu eloxiert, gelocht, zum Schrauben

Double running track, aluminium anodized, pre-drilled, for screw fixing
Rail de roulement double, en alu anodisé, perforé, à visser


Gr./Size	Art. No.
2500 mm	053.3342.250
3500 mm	053.3342.350
6000 mm	053.3342.600



E Einfachlaufschiene, Alu eloxiert, gelocht, zum Schrauben

Single running track, aluminium anodized, pre-drilled, for screw fixing
Rail de roulement simple, en alu anodisé, perforé, à visser


Gr./Size	Art. No.
2500 mm	053.3341.250
3500 mm	053.3341.350
6000 mm	053.3341.600



F Einfachlaufschiene Alu eloxiert, gelocht, zum Aufschrauben

Single running track aluminium anodized, pre-drilled, surface mounted
Rail de roulement simple en alu anodisé, perforé, à visser en applique


Gr./Size	Art. No.
2500 mm	053.3326.250
3500 mm	053.3326.350
6000 mm	053.3326.600



Glasfixierungsprofil Alu, eloxiert


Glass fixing profile aluminium, anodized
Profil de fixation du verre en alu, anodisé

Gr./Size	Art. No.
2500 mm	053.3072.250
3500 mm	053.3072.350
6000 mm	053.3072.600




EKU AG Schiebelösungen, Wilerstrasse 90, 8370 Sinnach, Switzerland, Tel. +41 (0)71 96 96 100
Fax +41 (0)71 96 96 110, office@eku.ch, www.eku.ch Certified ISO 9001 - Member of the HAWA Group


A




A / E




B*



C



D



F



* Nicht für Hartholz/MDF
Not for hard wood/MDF
Pas pour bois dur/MDF

Werkzeug | Tool | Outil

- ⊕ PZ: 1/2
- ⊙ SW: 3/4
- ☆ TX: 8
- ⊖ No.: 0
- ⊙ SW: 8


Befestigungsvarianten A - F / Mounting options A - F / Variantes de fixation A - F: 5

B




- 0 Stk.: X = 1 mm
- 1 Stk.: X = 32 mm
- 2 Stk.: X = 64 mm


A




B




C




D



E



F





TB = 8




This step is not for 36 GPPK

Cette étape n'est pas pour le 36 GPPK

D



X = 7 mm	X = 39 mm
Y = 36 mm	Y = 68 mm




Empfehlung: Der Zugang zu den Dämpfungskomponenten sollte jederzeit möglich sein. Demontierbare Laufschienen oder Möbelkonstruktion entsprechend planen.

Recommendation: The access to soft-closing components should be possible at any time. Plan removable running tracks or furniture designs accordingly.


Recommandation: L'accès aux composants de l'amortisseur doit être possible à tout moment. Prévoir en conséquence des rails de roulement ou une constructions de meuble démontables.

Garnituren / Sets / Garnitures



No. 057.3159.XXX



X1




X2




	★	Garnituren/Sets/Garnitures									
		1 Tür/Door/Porte			2 Türen/Doors/Portes			3 Türen/Doors/Portes			
		057.3159.*XXX			057.3159.*XXX			057.3159.*XXX			
		*071	*072	*073	*071	*072	*073	*071	*072	*073	
											
		-15 kg	-26 kg	-36 kg	-15 kg	-26 kg	-36 kg	-15 kg	-26 kg	-36 kg	
Dämpfen in Schliessrichtung Soft closing function in closing direction Amortissement dans le sens de fermeture	min. 260mm				1x	1x	1x	2x	2x	2x	X x Bestellen Order X x Commander X x
Dämpfen in Schliess- und Öffnungsrichtung Soft closing function in opening and closing direction Amortissement dans le sens de fermeture et d'ouverture	min. 460mm	1x	1x	1x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	X x Bestellen Order X x Commander X x

H




I



***Nicht für Hartholz/MDF**
Not for hard wood/MDF
Pas pour bois dur/MDF


Art No. 053.3362.051 (VE = 2)

A / B / C *






Art. No. 053.3355.051 (VE = 2)

A / B / C = **Hartholz/MDF** - Hard wood/MDF - Bois dur/MDF = min. 30mm
Art. No. 053.3354.071 (VE = 2)



D = **Hartholz/MDF** - Hard wood/MDF - Bois dur/MDF = min. 30mm
Art. No. 053.3365.071 (VE = 2)




D = 19
F = 20

A




Zum Kleben z.B. 3M DP 610
For glueing
A coller

B




Mit Drehriegel SW 4
(nicht für Hartholz/MDF)
With swivel lug (not for hard wood/MDF)
Avec verrou (pas pour bois dur/MDF)

C




Zum Schrauben Ø 3.5 x 15
Screwed on
A visser

D




Zum Schrauben Ø 3.5 x 15
Screwed on
A visser

E



Zum Schrauben Ø 4 x 20
Screwed on
A visser


F



Zum Aufschrauben Ø 3.5 x 15
Surface mounted
A visser en applique

J

Schienenreiniger
Track cleaner
Nettoyant pour rails




040.3142.071

M	Combination mm
M = 6	8 + 8
M = 8	4 + 8

Special order /
Commande spéciale

This step is not for 36 GPPK

Cette étape n'est pas pour le 36 GPPK





M Beschlag einsetzbar mit ESG Floatglas, ESG Satinato, ESG mit keramischem Siebdruck, Doppelspiegel oder VSG Gläser. (ESG = Einscheibensicherheitsglas / VSG = Verbundsicherheitsglas).

Fitting can be used in combination with ESG float glass, ESG satinato glass, ESG with ceramic screen printing, double mirror or laminated glass. (ESG = tempered safety glass).

Ferrure utilisable avec vitre flottée de sécurité ESG, vitre de sécurité ESG Satinato, vitre de sécurité ESG avec sérigraphie céramique, miror double ou vitres feuilletées.


ELCH PRO 3B
098.0027.000






Bitte DIN Sicherheitsdata beachten

Please take note of the DIN safety norm

Veuillez s.v.p. considérer les caractéristiques de sécurité conformément à la norme DIN





Einbaubeispiele/Mounting examples/Exemples de montage

