



Envirolak



Envirolak

Fiche Technique

ELDYE

Date de révision : 21/12/23



Partager par

SMS/Texte



Imprimer la page

NOM:**Colorants universels EnviroStain****CODES PRODUIT :**

EL DYE 02 ORANGE
EL DYE 03 JAUNE
EL DYE 04 BLEU
EL DYE 05 MARRON
EL DYE 06 NOIR
EL DYE 07 BORDEAUX
EL DYE 08 ROUGE

DESCRIPTION:**FR**

La série ELDYE est constituée de solutions de teinture concentrées destinées à ajouter de la brillance et de la nuance aux teintures pour bois. Ces colorants à base de glycol sont « universels » dans le sens où ils peuvent être utilisés dans les teintures à base d'eau ainsi que dans de nombreuses teintures à base de solvants contenant des alcools ou d'autres solvants polaires.



PRÉPARATION DU PRODUIT :

Ces produits sont prêts à être utilisés dans les teintures telles que fournies.

CHARGES DE TEINTES :

Système de teinture EnviroStain	Max. recommandé. Charge de teinte
Tache d'essuyage ELBWS	5%
Teinture en spray ELBSS	5%
Vernis ELBDG (secs/humides)	NE PAS UTILISER
Teinture en rouleau ELBRC	5%
Teinture par trempage ELBDS	5%

Bases Envirolak prêtes à l'emploi	Max. recommandé. Charge de teinte
SWB104 Essuyer la tache	5%
Teinture en spray SSB100	5%
Glaçage sec DGB100	NE PAS UTILISER



Pour garantir la cohérence de la couleur, les teintures pigmentées doivent être mélangées avant utilisation et doivent être légèrement agitées si elles sont utilisées en production pendant une période



					exempt
ELDYE 02 ORANGE	18	0.98	70	82.5	154
ELDYE 03 YELLOW	25	1.02	28	406	760
ELDYE 04 BLUE	12	1.00	32	440	821
ELDYE 05 BROWN	26	1.10	70	60	112
ELDYE 06 BLACK	25	1.07	32	430	794
ELDYE 07 BORDEAUX	23	1.00	70	415	774
ELDYE 08 RED	17	1.07	70	302	563

INFORMATIONS GÉNÉRALES:

Utiliser un équipement en acier inoxydable (304/316) pour tous les produits à base d'eau. Lors du passage d'un produit à base de solvant à un produit à base d'eau dans le même équipement de pulvérisation, nous suggérons ce qui suit :

- Du solvant à l'eau : laver à l'acétone, puis laver à l'eau.
- De l'eau au solvant : Laver à l'eau, puis laver à l'acétone.

Gardez les récipients fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés et évitez le gel.

Ces produits sont destinés à un usage industriel uniquement. Veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité avant utilisation.





Envirolak

protéger de la lumière directe du soleil et des corps étrangers. Ne pas conserver à des températures inférieures à 5°C/41°F.

TÉLÉCHARGER LE FT

Avertissement : Toutes les précautions raisonnables sont prises lors de la fabrication de nos produits pour garantir qu'ils sont conformes à nos normes. Les informations fournies ici sont correctes au meilleur de nos connaissances. Toutes les suggestions que nous faisons concernant l'utilisation de nos produits sont basées sur une expérience et/ou des tests jugés fiables. Cependant, étant donné que l'utilisation de tout produit de notre fabrication échappe totalement à notre contrôle, y compris par exemple la méthode et les conditions d'application, aucune garantie, expresse ou implicite, n'est accordée. La responsabilité maximale du fabricant sera de remplacer la quantité de produit déterminée par notre laboratoire comme étant défectueuse. L'utilisateur doit déterminer l'adéquation du produit à l'utilisation prévue et assume tous les risques et responsabilités y afférents.





Envirolak

ENVOYEZ-NOUS UN E-MAIL

NOS PRODUITS

Tous les produits

Taches

Couches de base

Couches de finition

Solutions personnalisées

Outils en ligne

Pigments et colorants



CORRESPONDANCE DES COULEURS

Correspondance des couleurs
numérique

Tableau des taches

ENTREPRISE

Notre histoire

Visite du laboratoire

Envirolak

TROUVER UN
REVENDEUR

1-800-239-3824





Envirolak

