



Envirolak



Envirolak

Fiche technique

ELTINT

Date de révision : 21/12/23



Partager par

SMS/Texte



Imprimer la page

NOM:**Microteintes Envirostain****CODES PRODUIT :****ELTINT 01 Blanc**
ELTINT 03 Jaune
ELTINT 04 Bleu
ELTINT 06 Noir
ELTINT 08 Rouge**DESCRIPTION:**

La série ELTINT sont des solutions concentrées de pigments micronisés adaptées à la préparation de teintures et de vernis à base d'eau (patines) pour la finition du bois.

L



FR

Les ELTINT ne sont pas destinés à être utilisés seuls. Ils doivent être dilués et/ou mélangés avec des liants et de l'eau avant leur utilisation, en fonction de leur application et de l'effet recherché.



Envirolak

Tache d'essuyage ELBWS	15%
Teinture en spray ELBSS	dix%
Vernis ELBDG (secs/humides)	dix%
Teinture en rouleau ELBRC	20%
Teinture par trempage ELBDS	dix%
Teinture unifiante ES3XX	dix%

Bases Envirolak prêtes à l'emploi	Max. recommandé. Charge de teinte
SWB104 Essuyer la tache	15%
Teinture en spray SSB100	dix%
Glaçage sec DGB100	dix%

Pour garantir la cohérence de la couleur, les teintures pigmentées doivent être mélangées avant utilisation et doivent être légèrement agitées si elles sont utilisées en production pendant une période prolongée.



ELTINT 04	1.03	23	>100°C	27	52
ELTINT 06	1.08	28	>100°C	28	54
ELTINT 08	1.06	39	>100°C	22	42



FR



Envirolak



[illegible]



		Time (days)																			
		ELTINT 01 WHITE				ELTINT 03 YELLOW				ELTINT 04 BLUE				ELTINT 06 BLACK				ELTINT 08 RED			
		Dilution 1:1	Dilution 1:2	Dilution 1:5	Dilution 1:10	Dilution 1:1	Dilution 1:2	Dilution 1:5	Dilution 1:10	Dilution 1:1	Dilution 1:2	Dilution 1:5	Dilution 1:10	Dilution 1:1	Dilution 1:2	Dilution 1:5	Dilution 1:10	Dilution 1:1	Dilution 1:2	Dilution 1:5	Dilution 1:10

INFORMATIONS GÉNÉRALES:

Utiliser un équipement en acier inoxydable (304/316) pour tous les produits à base d'eau. Lors du passage d'un produit à base de solvant à un produit à base d'eau dans le même équipement de pulvérisation, nous suggérons ce qui suit :

- Du solvant à l'eau : laver à l'acétone, puis laver à l'eau.
- De l'eau au solvant : Laver à l'eau, puis laver à l'acétone.

Gardez les récipients fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés et évitez le gel.

Ces produits sont destinés à un usage industriel uniquement. Veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité avant utilisation.





Envirolak

protéger de la lumière directe du soleil et des corps étrangers. Ne pas conserver à des températures inférieures à 5°C/41°F.

TÉLÉCHARGER LE FT

Avertissement : Toutes les précautions raisonnables sont prises lors de la fabrication de nos produits pour garantir qu'ils sont conformes à nos normes. Les informations fournies ici sont correctes au meilleur de nos connaissances. Toutes les suggestions que nous faisons concernant l'utilisation de nos produits sont basées sur une expérience et/ou des tests jugés fiables. Cependant, étant donné que l'utilisation de tout produit de notre fabrication échappe totalement à notre contrôle, y compris par exemple la méthode et les conditions d'application, aucune garantie, expresse ou implicite, n'est accordée. La responsabilité maximale du fabricant sera de remplacer la quantité de produit déterminée par notre laboratoire comme étant défectueuse. L'utilisateur doit déterminer l'adéquation du produit à l'utilisation prévue et assume tous les risques et responsabilités y afférents.





Enviro

lakt

Enviro

lakt

Enviro

lakt

Enviro

ENVOYEZ-NOUS UN E-MAIL

NOS PRODUITS

Tous les produits

Taches

Couches de base

Couches de finition

Solutions personnalisées

Outils en ligne

Pigments et colorants



CORRESPONDANCE DES COULEURS

Correspondance des couleurs
numérique

Tableau des taches

ENTREPRISE

Notre histoire

Visite du laboratoire

Envirolak

TROUVER UN
REVENDEUR

1-800-239-3824





Envirolak



FR