

**QUINCAILLERIE RICHELIEU LTÉE.**

7900 Henri-Bourassa Ouest
St-Laurent, Québec-QC, H4S 1V4 (CANADA)
☎ +1 450 664 0163 www.richelieu.com
E-mail: info@richelieu.com

Diluant

Référence: **DN2000M**

Description du produit

Diluant pour la préparation pour l'emploi de vernis et laques nitrocellulosiques, pré-cats et post-cats.

Caractéristiques physiques

Densité : 0,870 g/cm³ ± 0.010
Point éclair : 13 °C
Propriétés générales : Evaporation moyenne-rapide

Systèmes d'application

Diluant valable pour la préparation pour l'emploi de fonds et finitions. Il apporte uniformité de séchage, bonne extensibilité et forme une pellicule sèche d'une excellente tension sans défauts de surface.
Valable pour des applications à pistolet et râteau.

Domaine d'utilisation

Diluant valable pour la préparation pour l'emploi de fonds et finitions nitrocellulosiques, pré-catalysés et post-catalysés, transparents ou pigmentés, mats ou brillants.

Conservation et conditionnement

Conserver dans les bidons fermés dans un endroit sec, frais, bien ventilé et libre de radiation solaire ou autres sources de chaleur ou ignition, ainsi que des matériaux incompatibles.

- *Délai de péremption :* stabilité illimitée dans le bidon fermé
- *Emballage standard :* 25 litres

Observations

Suivre toujours les instructions d'emploi écrites sur l'étiquette de l'emballage et respecter les précautions de manipulation et ventilation indiquées dans la fiche de sécurité du produit.