

**QUINCAILLERIE RICHELIEU LTÉE.**

7900 Henri-Bourassa Ouest
St-Laurent, Québec-QC, H4S 1V4 (CANADA)
☎ +1 450 664 0163 www.richelieu.com
E-mail: info@richelieu.com

Retardateur

Référence: **DU5023L**

Description du produit

Diluant retardateur pour la préparation pour l'emploi de vernis et laques nitrocellulosiques, des pré-catalysés et post-catalysés, ainsi que pour des polyuréthanes.

Caractéristiques physiques

Densité: 0,880 g/cm³ ± 0.010
Point éclair : 19 °C
Propriétés générales : Evaporation lente

Systèmes d'application

Diluant employé pour le réglage de la viscosité d'application des produits de finition.

Domaine d'utilisation

Diluant valable pour utilisation comme diluant retardateur pour la préparation pour l'emploi de fonds et finitions transparents ou pigmentés.

Il doit être employé en général quand la température de la salle d'application dépasse les 28-30 °C. Il peut être employé aussi à des températures inférieures quand il y a des problèmes d'insertion d'air ou des bulles après le séchage.

Conservation et conditionnement

Conserver dans les bidons fermés dans un endroit sec, frais, bien ventilé et libre de radiation solaire ou autres sources de chaleur ou ignition, ainsi que des matériaux incompatibles.

- *Délai de péremption :* stabilité illimitée dans le bidon fermé
- *Emballage standard :* 25 litres

Observations

Suivre toujours les instructions d'emploi écrites sur l'étiquette de l'emballage et respecter les précautions de manipulation et ventilation indiquées dans la fiche de sécurité du produit.