
640015-00


510L/510L-BE
513K/513K-BE

FALCON®


25 Trims
25 Moduras
25 Garnitures

Installation Instructions
Instrucciones de Instalacion
Notice d'Installation







510L



510L-BE



513K




513K-BE

1

Prepare Door (LHR Shown)
Prepara la puerta (Se muestre el LHR)
Préparer la porte (LHR illustré)




Use plastic template from device package if available.
Utilice la plantilla de plástico del paquete del dispositivo si está disponible.
Utiliser le gabarit de plastique de l'emballage du dispositif si fourni.





FOR RIM DEVICE (25-R) GO TO STEP 3
PARA EL DISPOSITIVO DEL BORDE (25-R) SIGA AL PASO 3
POUR UN LOQUET EN PLASTIQUE (25-R) PASSER À L'ÉTAPE 3

2

Cut Lift Block Finger
Corte el retén del bloque de elevación
Couper ledoigt d'entraînement









	25-R Do not cut / No se debe cortar / Ne pas couper		
	25-V Surface Vertical / Exterior Vertical / En Surface Verticale	25-C Concealed Vertical / Oculto Vertical / Dissimulé Verticale	25-M Mortise / Montaje / Mortaise
1¾" 44 mm	C	A	B
2¼" 57 mm	D	B	C

3 If Necessary, Reverse Handing
Si necesario, invertir la orientación
Si nécessaire, inverser du sens de déplacement


a




b




c




d




e




f




g



4 If Using Cylinder, Remove Cam and Rotate 180
Si utiliza el cilindro, retire la leva y gire 180°
Pour l'utilisation d'un cylindre, retirer la came et tourner sur 180°



5 If Necessary, Install Cylinder
Si necesario, instale el cilindro
Si nécessaire, installer la cylindre



ALLEGION

Customer Service	Servicio al cliente	Service à la clientèle
1-877-671-7011	www.allegion.com	

© Allegion 2014
Printed in U.S.A.
640015-00 Rev. 01/14-c